Inline joint for 1-core polymeric cables with aluminium wire armour

Kit Number	12 kV	24 kV	36 kV	Diameter over Core insulation	Diameter Cable oversheath	Connector dimensions max. diameter/max.length
SXAW-3121	95-185	-	-	17,6 - 26,9 mm	28 - 39 mm	28,5 mm / 140 mm
SXAW-3131	185-300	-	-	22,0 - 31,4 mm	33 - 45 mm	34 mm / 180 mm
SXAW-3141	400-500	-	-	28,4 - 38,8 mm	40 - 52 mm	44 mm / 220 mm
SXAW-3151	630-800	-	-	39,4 - 45,5 mm	53 - 59 mm	58 mm / 250 mm
SXAW-5121	-	50-95	-	17,6 - 26,0 mm	28 - 39 mm	23 mm / 120 mm
SXAW-5131	-	120-185	-	23,2 - 33,6 mm	33 - 44 mm	28,5 mm / 140 mm
SXAW-5141	-	240-400	-	29,8 - 38,8 mm	40 - 54 mm	38,5 mm / 220 mm
SXAW-5151	-	500-630	-	39,4 - 45,0 mm	54 - 64 mm	52 mm / 250 mm
SXAW-6122	-	-	50-95	24,0 - 31,4 mm	33 - 44 mm	23 mm / 120 mm
SXAW-6132	-	-	120-240	30,8 - 40,5 mm	44 - 54 mm	32 mm / 160 mm
SXAW-6142	-	-	300-630	40,1 - 50,5 mm	54 - 68 mm	52 mm / 250 mm

Note: For tape shield cables, please contact your local sales representative.